

# ООО «АСВЕГА – комплект»

111396, г. Москва, ул. Фрязевская, д. 10, стр. 2

тел. (495) 796-39-58, (495) 303-65-44, тел./факс (495) 303-08-29

[www.aswegas.ru](http://www.aswegas.ru)

[E-mail: aswegakom@mail.ru](mailto:aswegakom@mail.ru)



## Прайс-лист на тепловычислители

(цены указаны в рублях, без учета НДС)

01-04-2016 г

Наименование оборудования	Назначение	Стоимость, руб. без НДС
ВКТ-5	Тепловычислитель со свободной конфигурацией схем теплоснабжения, возможностью подключения 8-ми числоимпульсных (частотных расходомеров), 8-ми токовых сигналов и 8-ми датчиков температуры. Учет пара. Возможности автоматизированного погодного регулирования теплопотребления	28 003
ВКТ-7-01	Тепловычислитель с автономным питанием и возможностью подключения до 4-х датчиков расхода и 2-х температуры. Без контроля питания датчиков, батарея на 5 лет	9 320
ВКТ-7-02	Тепловычислитель с автономным питанием и возможностью подключения до 4-х датчиков расхода и 2-х температуры. Контроль питания датчиков расхода, батарея на 10 лет	9 844
ВКТ-7-03	Тепловычислитель с автономным питанием и возможностью подключения до 6-ти датчиков расхода и 5-ти температуры. Контроль питания датчиков расхода, батарея на 10 лет	12 476
ВКТ-7-04	Тепловычислитель с автономным питанием и возможностью подключения до 6-ти датчиков расхода и 5-ти температуры, 4-х датчиков избыточного давления. Контроль питания датчиков расхода, батарея на 10 лет	14 178
ВКТ-7-04Р	Тепловычислитель с автономным питанием и возможностью подключения до 6-ти датчиков расхода и 5-ти температуры, 5-ти датчиков избыточного давления. Контроль питания датчиков расхода, батарея на 10 лет	16 264
ВКТ-9-01	Тепловычислитель с автономным питанием и возможностью подключения до 6-и датчиков расхода, 4-х датчиков температуры и 3-х датчиков давления. Контроль питания датчиков расхода	12 023
ВКТ-9-02	Тепловычислитель с автономным питанием и возможностью подключения до 9-и датчиков расхода, 8-и датчиков температуры и 6-и датчиков давления. Контроль питания датчиков расхода	14 553
ВКТ-9-01 (с модулем питания и БП)	Тепловычислитель с автономным и сетевым питанием и возможностью подключения до 6-и датчиков расхода, 4-х датчиков температуры и 3-х датчиков давления. Контроль питания датчиков расхода. Питание датчиков давления	13 475
ВКТ-9-02 (с модулем питания и БП)	Тепловычислитель с автономным и сетевым питанием и возможностью подключения до 9-и датчиков расхода, 8-и датчиков температуры и 6-и датчиков давления. Контроль питания датчиков расхода. Питание датчиков давления.	16 005
DIO-99M 1.2	версия для индивидуального, квартирного учета, без архива	3 780
DIO-99M 5.4	4+1 расхода, 4 температуры, контроль питания датч.расхода	8 980
DIO-99M 5.4.4	4+1 расхода, 4 температуры, 4 давления, контроль питания датч.расхода	9 680

### Возможна поставка вычислителей ВКТ с дополнительными опциями:

Встроенный интерфейс RS485	2 600
Модуль Ethernet ВКТ-7	1 980
Дополнительная плата питания 3,6 В для ультразвуковых датчиков расхода	1 412
Дополнительные выходы ВКТ-7 (кроме ВКТ 7-01)	1 091
Сетевой блок питания для ВКТ-7 исп.2	по запросу
Комплект гермовводов для ВКТ-7 (ВКТ-7 стандартно комплектуются мембраной)	462
Кабель RS-232 к DIO-99M 5.4	400
Оформление паспорта теплосчетчика ТСК	800